



DYNATRAC T-500

Diesel Engine Oil for Agricultural Equipments

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

- DYNATRAC T-500 เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล ชนิดเกรดรวม (Multigrade) เบอร์ความหนืด SAE 15W-40 คุณภาพสูงกว่ามาตรฐาน API CF-4/SG พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในเครื่องจักรกลการเกษตร สำหรับงานภาคเกษตรกรรม

คุณสมบัติพิเศษ

- เพิ่มประสิทธิภาพในการชะล้าง ลดการเกิดคราบเขม่า และ สิ่งสกปรกภายในเครื่องยนต์ ทำให้เครื่องยนต์สะอาด
- คุณสมบัติในการหล่อลื่นดีเยี่ยมทุกช่วงอุณหภูมิการใช้งาน ป้องกันการกัดกร่อนและสนิม
- ป้องกันการสึกหรอแม้ในสภาวะการใช้งานหนักต่อเนื่อง ลดการสูญเสียกำลังเนื่องจากความฝืดของชิ้นส่วนเครื่องยนต์
- กระจายเขม่าได้ดี ปราศจากปัญหาเขม่าสะสมและแหวนติดตาย
- ฟิล์มน้ำมันมีความแข็งแรงและคงตัว ทนความร้อน ไม่ก่อให้เกิดโคลนในน้ำมัน (Sludge) อายุการใช้งานยาวนานกว่า
- ช่วยยืดอายุเครื่องยนต์ และยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น
- ผ่านการทดสอบการใช้งานภาคสนามกับรถแทรกเตอร์ที่ใช้ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิง

ลักษณะการใช้งาน

- เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเกษตรกรรมสมรรถนะสูงที่มีเทอร์โบโดยเฉพาะ มีการใช้งานหนักถึงหนักมาก เช่น รถแทรกเตอร์รุ่นใหม่ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
- ใช้ได้ดีกับเครื่องยนต์ดีเซลเกษตรกรรมทั่วไป เช่น รถไถนาเดินตาม รถอีแต่น และเครื่องยนต์ดีเซลเอนกประสงค์
- สามารถใช้กับรถบรรทุกพีเซลการเกษตรเครื่องยนต์ดีเซล เช่น รถกระบะทั่วไป

มาตรฐานอ้างอิง

- | | |
|----------------------|---------------|
| - API CF-4 / CE / SG | - MB 228.1 |
| - ACEA E2 | - MAN 271 |
| - MACK EO-K/2 | - ALLISON C-4 |

คุณสมบัติจำเพาะ

	SAE 15W-40
- Viscosity @ 100 °C, cSt	14.8
- Viscosity Index	143
- Cold-cranking Simulator, cP	5,370 @ -20 °C
- Flash Point, (COC), °C	248
- Pour Point, °C	-18
- Total Base Number, mg KOH/g	11.7